

## Beskrivning

Skumplasttejp med mjuk, hård eller medium densitet i skummet. Används inom bygg- och bilindustrin som tätningstejp mot vatten, väder, damm / smuts samt för ljudisolering.

### 3097 Mjuk PVC

Extremt mjuk grå/svart UV-tålig PVC skumplasttejp. Tätningstejp för bl.a. bil- och byggindustrin. Tjocklek 3 – 12 mm. Temp. +70° C.

### 3154 Mjuk PVC

Extremt mjuk vit PVC skumplasttejp för bygg-, bil- och ventilationsindustrin. Damm och smutstålig. Flexibelt skum. Tjocklek 3 - 12 mm. Temp. +70° C.

### 3204 Mjuk PVC

Medium mjuk vit PVC skumplasttejp. UV-tålig. För bil- och byggindustrin. Tjocklek 1,5 - 6,0 mm. Temp. +70° C.

### 3507 Hård PVC

UV-tålig hård grå PVC skumplasttejp med hög densitet. Vattentålig. Lämplig för bl.a. vibrationsdämpning och vid elinstallationer och vattentätning. Tjocklek 0,8 – 6,0 mm. Temp. +70° C.

Skandiatape AB  
Stora Mossens Backe 4  
167 56 Bromma  
E-mail: [office@skandiatape.com](mailto:office@skandiatape.com)