

Beskrivning

Pappers- och plasttejp för användning inom måleri, billackering, båtmaskering samt för industrimålning och för pulverlackering.

6142 Målerimaskering

Kräppad maskeringstejp för inomhusmålning. Häftämne av Hot Melt. Tjocklek 0,108 mm. Temp. +50° C.

6143 Målerimaskering

Kräppad maskeringstejp för yrkesmålare och för industrilackering. Högkvalitativt gummibaserat häftämne. Tjocklek 0,12 mm. Temp. +60° C/30 min.

UV Målerimaskering

Blå kräppad maskeringstejp för bl.a. utomhusarbeten. Vattentålig och UV beständig tejp som kan sitta upp till 10 dagar innan borttagandet utan att lämna limrester på underlag som glas, metall och plast. Tjocklek 0,16 mm. Temp. +80° C.

Maskopri Maskeringsfolie

Maskeringstejp med plastfolie av HDPE-film för målerimaskering och täckning. Används även inom bilindustrin och industrilackering.

121 Bilmaskering

Vattentålig, kräppad maskeringstejp för bl.a. bil- och båtsektorn. Tejpen tål höga temperaturer och klarar IR (infraröd) torkning. Tjocklek 0,15 mm. Temp. +120° C/30 min (ugnstorkning +100° C/30 min).

6280 Bilmaskering

Kräppad bilmaskeringstejp. Gummibaserat häftämne. Tjocklek 0,125 mm. Temp. +100°C/30 min.

European 80 Bilmaskering

Högkvalitativ bilmaskeringstejp med gummibaserat häftämne. Tjocklek 0,125 mm. Temp. +110° C/30 min (ugnstorkning +80° C/30 min).

PE 90 Bulkmaskering

Flexibel, vattensäker maskeringstejp av PE-film för maskering av bl.a. stötfångare inom bilindustrin. Tjocklek 0,12 mm. Temp.+100° C.

1483 Bulkmaskering

Vit tunn bulkmaskeringstejp av specialfilm. Tjocklek 0,08mm. Temp. +90° C upp till 15tim.

180 Pulvermaskering

Polyestertejp med silikonhäftämne speciellt för pulverlackering. Tjocklek 0,093 mm. Temp. +180° C/30 min.

F 24 Finlinjemaskering

Finlinjemaskeringstejp av röd hård PVC-film. Lämplig för bilmaskering och industrilackering. Tjocklek 0,06mm. Temp. +70° C.

F 168 Finlinjemaskering

Finlinjemaskeringstejp av flexibel, grön PVC film. Högtemperaturlålig, kadmiumpfri och lämplig för all finlinjemaskering. Även för gummilister. Tjocklek 0,14 mm. Temp. +130° C

Skandiatape AB
Stora Mossens Backe 4
167 56 Bromma
E-mail: office@skandiatape.com