

## Beskrivning

En stor variation av tejp för montering på olika material och underlag, där krav ställs på tejpens tjocklek, åldringsbeständighet och vidhäftningsgrad m.m.

### 601 Non Woven tejp

D/H tejp som har mycket god initial vidhäftningsförmåga. Används bl.a. vid montering av reklam-, skumplast-, wellpapp- och metall-material. Bäst lämpad för inomhusbruk. Ej mjukgörartålig. Häftämne Hot Melt. Temp. +60° C.

### 602 PP tejp

Tunn D/H transparent PP tejp med aggressivt Hot Melt häftämne för bl.a. reklam och display material.

### 604 Non Woven akryl

D/H Non Woven tejp belagd med ett åldringsbeständigt och UV-tåligt häftämne. Används bl.a. inom reklam och display.

### 605 PP tejp akryl

D/H transparent PP tejp belagd med ett åldringsbeständigt och UV - tåligt häftämne. Används bl.a. inom reklam och display.

### 617 Skarvtejp

D/H PP tejp med mycket stark initial vidhäftningsförmåga. Utmärkt för den s.k. "Flying splice" metoden och bobinstart. Även lämplig mot EPDM gummi.

### 619 Skarvtejp

D/H transparent PP tejp med mycket stark vidhäftningsförmåga. Utmärkt för den s.k. "Flying splice" metoden och bobinstart. Fäster även på kalla underlag.

### 710 Non Woventejp

D/H tejp med extremt hög vidhäftningsförmåga mot de flesta underlag. Används bl.a. som monteringshjälp och vid flygande pappersskarvning.

### 731 Vävtejp

Extra tjock D/H vävtejp med ett aggressivt Hot Melt häftämne. Tejpens väv och höga gramvikt av häftämnet gör den speciellt lämplig att fästa mot svåra ytor, även som skarvtejp. Tjocklek 0,33 mm.

### 9120 Perm/peel

Transparent D/H tejp med permanent vidhäftning på "öppna sidan" och avtagbart på skyddspapperssidan. Åldringsbeständigt UV tåligt akryl häftämne. Används bl.a. inom reklam och display.

### 9169 PES tejp

Högkvalitativ glasklar D/H tejp med höginitial vidhäftningsförmåga. Tål höga temperaturer. UV-tålig och åldringsbeständig. Temp. +200° C.

### 9179 PVC tejp

D/H vit PVC tejp med ett åldringsbeständigt akrylhäftämne. Används inom möbelindustrin. Tjocklek 0,15 mm. Temp. +70° C.

### Acrylic Bond Akrylskumtejp

D/H akrylskumtejp avsedd för permanent montering. Extremt goda egenskaper, som ersätter skruv, spik och t.o.m. svetsning. Finns i transparent, vitt och grått skum i tjocklekar 0,5 – 2,0 mm.

Skandiatape AB  
Stora Mossens Backe 4  
167 56 Bromma  
E-mail: [office@skandiatape.com](mailto:office@skandiatape.com)